

ENscape Sirène

Avertisseurs d'alarme conventionnels

Généralités

La sirène conventionnelle **ENscape** est un élément de haute qualité qui sert à avertir les personnes présentes dans un bâtiment en cas d'état d'urgence. La sirène comporte une conception de corne pliée, qui génère un rendement de son extraordinaire avec une réduction de la consommation. Grâce à sa conception moderne, un set global de tonalités et ses nombreuses caractéristiques permettant une installation facile, la sirène **ENscape** est un choix logique pour tant les installateurs, que les distributeurs et les bureaux d'étude.

Installation facile, rapide et flexible

- Le design rond élimine le besoin d'aligner et d'orienter la sirène.
- La base profonde (optionnelle) à plusieurs entrées de câble permet une installation flexible.

Une sirène universelle

- Approprié pour des applications au plafond et au mur.
- Set global de tonalités: 32 tonalités, y compris une nouvelle tonalité de sonnerie.
- Une série d'options d'installation et de bases, allant d'applications intérieures jusqu'à des applications exigeant un degré de protection IP65.
- Optimisé pour des systèmes 12V et 24V, donc approprié pour une utilisation sur des systèmes de détection d'incendie et d'intrusion.



ENscape KAC

Performances excellentes

- Certifié suivant la norme EN54-3
- Un rendement de son supérieur combiné à une faible consommation
- Toutes les 32 tonalités sont certifiées selon EN54-3
- Volume configurable
- Séquence à 2 tonalités pour alerte et alarme
- Tonalités synchronisées

Qualité et solidité

- Certifié indépendamment suivant les normes requises:
- Production: Construction Products Regulation (CPR)
- Performance du produit: certifié selon EN54-3
- Respect de l'environnement: conforme à RoHs et WEEE

CARACTÉRISTIQUES

- | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|---|
| • Conception moderne | • 32 tonalités, y compris une nouvelle tonalité de sonnerie | • Volume configurable | • Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (jusqu'à IP65) | • Pour une utilisation sur des systèmes de détection incendie et d'intrusion (24V et 12V) |
| • Installation facile, rapide et flexible | • Séquence à deux tonalités pour alerte et alarme | • Tonalités synchronisées | | • Certifiée selon EN54-3 |
| • Rendement du son d'une qualité supérieure et faible consommation | | • Montage mural ou au plafond | | |




ENscape Sirène Données techniques




ELECTRIQUE	
TENSION DE FONCTIONNEMENT: (CERTIFIÉ SELON EN54-3 À 9-14V ET 18-29V)	9 à 29VDC
CONSUMMATION MOYENNE:	31mA à 29VDC (tonalité 8)
NIVEAU SONORE MAXIMAL	107dB(A) à 1m (tonalité 23)
MÉCANIQUE	
COULEUR DU BOÎTIER	rouge / blanc
NOMBRES DE TONALITÉS	32 (incl. tonalité slow whoop)
RÉGLAGE DU VOLUME	haut ou médium
BORNIER (SECTION DE CÂBLE)	0,5-2,5mm²
MATÉRIEL	PC/ABS résistant au feu
POIDS	190g (base à profil bas) 197g (base profonde IP65)
ENVIRONNEMENT	
TEMP. DE FONCTIONNEMENT	-25°C à +70°C
DÉGRÉ D'HUMIDITÉ RELATIF	93% ± 3% (sans condensation)
DÉGRÉ DE PROTECTION	IP21C - base à profil bas IP65 - base profonde

RACCORDEMENT

version standard BeNeLux



DIMENSIONS



RÉFÉRENCES					
SIRÈNES ENSCAPE	RÉFÉRENCE	COULEUR DU BOÎTIER	TYPE DE BASE	TYPE	EXEMPLE DE RÉFÉRENCE
	CWSO	RR = rouge WW = blanc	S = profil bas W = profonde IP65	1 = version standard BeNeLux	CWSO-RR-S1 CWSO-WW-W1

ACCESSOIRES			
BASES À PROFIL BAS	BASES PROFONDES	KIT D'ÉTANCHÉITÉ (IP)	KIT DE LA MISE À LA TERRE
CSR - base à profil bas rouge, 5 pcs 	CWR - base profonde IP65 rouge, 5 pcs 	PS189 - joint d'étanchéité pour base profonde, 5 pcs 	SC076 - bande de mise à la terre, 5 pcs 
CSW - base à profil bas blanc, 5 pcs 	CWW - base profonde IP65 blanc, 5 pcs 	PS188 - joint O (IP65) pour base profonde, 5pcs 	

Honeywell Security and Fire

Liege Airport
Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Burgemeester
Burgerslaan 40
NL-5245 NH Rosmalen
T: +31 (0)73 6273 273

www.morley-ias.nl

Toutes les informations techniques contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis.

DSFR_MIAS_ENSCAPE_SIR | Rev 02 | 12/16
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell
MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS